DATI TECNICI DEL CAVO												TERMINAZIONI STANDARD				TERM. CON FILO DI TERRA				GRAFFETTE				
CODICE CAVO	NUMERO CONDUTTORI x SEZIONE CONDUTTORI (mm^2)	DIAMETRO CAVO NUDO (mm)	DIAMETRO CAVO LSF (mm)	DIAMETRO CONDUTTORE (mm)	RESISTENZA CONDUTTORE (Ohm/km)	SEZIONE GUAINA (mm^2)	RESISTENZA GUAINA (Ohm/km)	LUNGHEZZA COMMERCIALE (m) TOLLERANZA 5%	DIAMETRO DELLA MATASSA (m)	PESO CAVO NUDO (g/m)	PESO CAVO LSF (g/m)	KIT TERMINALI STANDARD	PEZZI A CONFEZIONE	RACCORDI STAGNI IP 67	PEZZI A CONFEZIONE	KIT TERMINALI CON FILO DI TERRA	PEZZI A CONFEZIONE	RACCORDI STAGNI IP 67	PEZZI A CONFEZIONE	NUDE A UNA VIA (50 pezzi/conf:)	NUDE A DUE VIE (50 pezzi/conf:)	RIVESTITE A UNA VIA (50 pezzi/conf:)	RIVESTITE A DUE VIE (50 pezzi/conf:)	DI MESSA A TERRA (10 pezzi/conf:)
SERIE H (450/750 V) - Cavi unipolari																								
1 H 1.5	1 x 1.5	4.9	6.2	1.38	11.49	5.78	2.98	1500	1.15	93	110	XG 1H1.5	10	RN1/2" 1H1,5	10	XGFT 1H1,5	10	RN1/2" 1H1,5	10	1N01	2N01	1P01	2P01	T01M
1 H 2.5	1 x 2.5	5.3	6.6	1.78	6.90	6.44	2.68	1300	1.15	113	130	XG 1H2.5	10	RN1/2" 1H2,5	10	XGFT 1H2.5	10	RN1/2" 1H2,5	10	1N01	2N01	1P01	2P01	T01M
1 H 4	1 x 4	5.9	7.2	2.26	4.31	7.70	2.24	1050	1.15	141	164	XG 1H4	10	RN1/2" 1H4	10	XGFT 1H4	10	RN1/2" 1H4	10	1N01	2N01	1P01	2P01	T02M
1 H 6	1 x 6	6.4	7.7	2.76	2.87	8.93	1.93	1200	1.15	172	198	XG 1H6	10	RN1/2" 1H6	10	XGFT 1H6	10	RN1/2" 1H6	10	1N01	2N04	1P01	2P03	T01U
1 H 10	1 x 10	7.3	8.8	3.57	1.72	10.68	1.61	950	1.15	235	268	XG 1H10	10	RN1/2" 1H10	10	XJFT 1H10	2	RNT ¾" 1H10	2	1N02	2N05	1P02	2P04	T02U
1 H 16	1 x 16	8.3	9.8	4.51	1.08	13.16	1.31	740	1.15	319	356	XG 1H16	10	RN1/2" 1H16	10	XJFT 1H16	2	RNT ¾" 1H16	2	1N03	2N06	1P04	2P05	T03U
1 H 25	1 x 25	9.6	11.1	5.64	0.69	16.96	1.02	540	1.15	443	485	XG 1H25	10	RN1/2" 1H25	10	XKFT 1H25	2	RNT 1" 1H25	2	1N05	2N07	1P05	2P06	T04U
1 H 35	1 x 35	10.7	12.2	6.68	0.49	20.23	0.85	435	1.45	573	619	XG 1H35	10	RN1/2" 1H35	10	XKFT 1H35	2	RNT 1" 1H35	2	1N06	2N08	1P06	2P07	T05U
1 H 50	1 x 50	12.1	13.6	7.98	0.34	24.73	0.70	345	1.45	764	816	XJ 1H50	2	RN3/4" 1H50	2	XMFT 1H50	2	RNT 1" 1H50	2	1N08	2N10	1P07	2P08	T06U
1 H 70	1 x 70	13.7	15.2	9.44	0.25	30.90	0.56	270	1.45	1005	1063	XJ 1H75	2	RN3/4" 1H70	2					1N09	2N11	1P09	2P10	T07U
1 H 95	1 x 95	15.4	17.4	11.00	0.18	36.69	0.47	215	1.45	1270	1358	XJ 1H95	2	RN3/4" 1H95	2					1N10	2N13	1P11	2P11	T08U
1 H 120	1 x 120	16.8	18.8	12.36	0.14	42.59	0.40	185	1.45	1570	1668	XK 1H120	2	RN 1" 1H120	2					1N11	2N14	1P12	2P12	T09U
1 H 150	1 x 150	18.4	20.4	13.82	0.11	49.48	0.35	155	1.45	1883	1990	XK 1H150	2	RN 1" 1H150	2					1N13	2N15	1P13	2P13	T10U
1 H 185	1 x 185	20.4	22.9	15.35	0.09	57.47	0.30	125	1.45	2315	2460	XK 1H185	2	RN 1" 1H185	2					1N14	2N16	1P14	2P14	T11U
1 H 240	1 x 240	23.3	25.8	17.48	0.07	69.39	0.25	98	1.45	3020	3186	XM 1H240	2	RN1-¼" 1H300	2					1N15	2N17	1P15	2P15	T12U
1 H 300	1 x 300	26.0	28.5	19.54	0.06	84.55	0.20	80	1.45	3760	3936	T 1H300	2											T13U
1 H 400	1 x 400	30.0	32.5	22.57	0.04	105.97	0.16	80	1.45	5006	5199	T 1H400	2											T14U